

**var PROVINCE - Provincie ([Populatie](#))**

**Beschrijving** De variabele duidt aan in welke provincie de persoon woont. De provincie wordt afgeleid uit [PP0025](#) (Woonplaats).

*Codering***Code Provincie**

. missing  
 10000 ANTWERPEN  
 30000 WEST-VLAANDEREN  
 40000 OOST-VLAANDEREN  
 50000 HAINAUT  
 60000 LIEGE  
 70000 LIMBURG  
 80000 LUXEMBOURG  
 90000 NAMUR  
 21000 BXL - BRU  
 20001 VLAAMS BRABANT  
 20002 WAALS BRABANT  
 0 buitenland

*Opmerkingen*

Voor de eerste jaren 2002-2004 is het niet mogelijk een onderscheid te maken tussen missings (.) en nul waarden (0) omdat deze alle op nul (0) werden gezet.

*Berekeningswijze*

```
%let NIS = PP0025;
if missing(&NIS.) then PROVINCE=.;
else if 93999 < &NIS. then PROVINCE=.;
else if &NIS. < 100 then PROVINCE=.;
else if &NIS. in (995,999) then PROVINCE=.;
else if &NIS. < 1000 then PROVINCE=0;
else if INT(&NIS./10000)in (1,3,4,5,6,7,8,9) then PROVINCE=INT(&NIS./10000)*10000;
else if INT(&NIS./1000)=21 then PROVINCE=21000;
else if INT(&NIS./1000)=23 then PROVINCE=20001;
else if INT(&NIS./1000)=24 then PROVINCE=20001;
else if INT(&NIS./1000)=25 then PROVINCE=20002;
else PROVINCE=.;
```

**Beschikbaar**

Database	Varianten	Eerste gegevens	Laatste gegevens
<a href="#">Populatie</a>	ALL	2002-01-01	2024-12-31

**Code** PROVINCE

**Formaat SAS** 5. (numeric)

**Bronvariabelen**

- [PP0025-Woonplaats](#)

**Verwante variabelen**

- [ARRONDISSEMENT-Arrondissement](#)

**Trefwoorden** [Sociaal-demografische kenmerken](#)